



## Estándar tecnológico para la adquisición de equipamiento informático y software

### Teléfono IP para uso individual

Teléfono IP de escritorio para uso individual.

<b>Código</b>	SITG-TEL-TI01.
<b>Estándares</b>	SIP RFC3261, TCP/IP. Códecs G.711, G.722.
<b>Líneas y cuentas</b>	2 líneas o más, 2 cuentas o más.
<b>Características</b>	Altavoz. Pantalla alfanumérica.
<b>Conectividad</b>	Al menos 2 puertos Ethernet Gigabit. Al menos 1 puerto RJ9 para auriculares y micrófono.
<b>Marca</b>	Se requiere equipos marca Grandstream, por compatibilidad completa con auto aprovisionamiento y otras características de las centrales telefónicas instaladas.
<b>Garantía</b>	12 meses.

Ejemplo de productos compatibles

- Grandstream GXP1628.
- Grandstream GRP2604, GRP2604P.

Ejemplo de productos no compatibles

- Grandstream GXP1610, GXP1615 (tiene 2 puertos Ethernet de 100 mbps).
- Fanvil X3SW (marca Fanvil, no tiene puerto Ethernet Gigabit).
- Fanvil X1SP (marca Fanvil, tiene 2 puertos Ethernet de 100 mbps).
- Yealink T19 (marca Yealink, tiene 2 puertos Ethernet de 100 mbps).



## Estándar tecnológico para la adquisición de equipamiento informático y software

### Teléfono IP inalámbrico y estación base

Conjunto de estación base y uno o más teléfonos IP inalámbricos.

<b>Código</b>	SITG-TEL-TW01.
<b>Estándares</b>	SIP RFC3261, TCP/IP. Códex G.711, G.722. DECT >= 6.0.
<b>Líneas y cuentas</b>	5 líneas o más, 5 cuentas o más.
<b>Características</b>	Altavoz. Pantalla alfanumérica.
<b>Conectividad (base)</b>	Ethernet RJ45 PoE in. DECT.
<b>Marca</b>	Se requiere equipos marca Grandstream, por compatibilidad completa con auto aprovisionamiento y otras características de las centrales telefónicas instaladas. Adicionalmente, se requiere modelos DP752 (base), DP730 y DP722 (teléfonos) para garantizar la compatibilidad y permitir la itinerancia de los teléfonos entre bases.
<b>Garantía</b>	12 meses.

Ejemplo de productos compatibles

- Grandstream DP752 (estación base).
- Grandstream DP730, DP722 (teléfono).